



VK-TR-2500 Teleszkópos kezelőrúd

Termék leírás:

A villamosan szigetelt kezelőrudak anyaga üvegszálalás műgyanta, a legkisebb átmérőjű elem PU habbal töltött. Alkalmaskis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatokon különböző eszközök, készülékek (rövidre zárók, feszültségkémlők, tisztítóeszközök, stb.) használatára.

A teleszkópos rudak elemeit kihúzott állapotban rugós zárógombok rögzítik.

Összecsukott állapotban alkalmasak gépkocsival történő szállításra megfelelő védőtasakban, illetve gépkocsi tetőcsomagtartón zárt dobozban. Az eltérő fejkiképzések lehetővé teszik, hogy a felhasználó a számára legkedvezőbb módon csatlakoztassa a kezelőrúdhhoz a különböző eszközöket.

A teleszkópos kezelőrudak típusát és a rúdfejkiképzését a következő táblázat tartalmazza.



Kezelőrúdtípusok és rúdfej kialakítások 2500 mm hosszúak					EN 62193	EN 60855	EN 60832
Típus	Termékkód	Névleges feszültség (kV)	Üzemi hossz (mm)	Szállítási hossz (mm)	Rúdelemek száma	Súly (g)	Fej kialakítás
VK-TR-2500	546510	10, 36, 132	2500	1400	2	1370	
VK-TR-C-2500	546500	10, 36, 132	2500	1400	2	1400	
VK-TR-B-2500	546520	10, 36, 132	2500	1400	2	1430	