



3000 mm-es teleszkópos kezelőrúd

A villamosan szigetelő kezelőrudak anyaga üvegszálal műgyanta, a legkisebb átmérőjű elem PU habbal töltött. Alkalmasak kis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatokon különböző eszközök, készülékek (rövidre zárók, feszültségkémlelők, tisztítóeszközök, stb.) használatára. A teleszkópos rudak elemeit kihúzott állapotban rugós zárógombok rögzítik. Összecsukott állapotban alkalmasak gépkocsival történő szállításra. Az eltérő fejkiképzések lehetővé teszik, hogy a felhasználó a számára legkedvezőbb módon csatlakoztassa a kezelőrúdhoz a különböző eszközöket.

A teleszkópos kezelőrudak típusát és a rúdfej kiképzést a következő táblázat tartalmazza.



Kezelőrúdtípusok és rúdfej kialakítások 3000 mm hosszúak					EN 62193	EN 60855	EN 60832
Típus	Termékkód	Névleges feszültség (kV)	Üzemi hossz (mm)	Szállítási hossz (mm)	Rúdelemek száma	Súly (g)	Fej kialakítás
VK-TR-3000	536110	132	3000	1340	3	1690	
VK-TR-C-3000	536100	132	3000	1340	3	1720	
VK-TR-B-3000	536120	132	3000	1340	3	1770	
VK-TR-3000/2	536130	132	3000	1700	2	1500	
VK-TR-C-3000/2	536150	132	3000	1700	2	1530	
VK-TR-B-3000/2	536140	132	3000	1700	2	1580	